

# LED PENDELLEUCHE

## FLEXBLEND



### LICHTTECHNIK

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leistung            | 42.5 W                 |
| Lichtfarbe          | 4000 K                 |
| Leuchtenlichtstrom  | 4500 lm                |
| Farbwiedergabeindex | CRI >90                |
| Systemeffizienz     | 145 lm/W               |
| Lebensdauer         | 50'000 h               |
| Leuchtmittel        | LED nicht austauschbar |

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsgerät              | integriert          |
| Betriebsgerät Steuerung    | DALI                |
| Anschlussleistung          | 230 V               |
| Ausstrahlwinkel            | 84°                 |
| Ausstrahlcharakteristik    | direkt/indirekt     |
| Leuchtentyp                | Pendelleuchte       |
| Montageart                 | Pendelmontage Decke |
| Schutzart                  | IP 20               |
| Schlagfest. / Schutzklasse | IK02 / SKI          |
| Besonderes                 | UGR<19              |

### WERKSTOFFE & ABMESSUNG

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Leuchtengehäuse      | Stahl        |
| Abdeckung / Diffusor | Polycarbonat |
| Farbe                | weiss*       |
| Länge                | 1470 mm      |
| Breite               | 200 mm       |
| Höhe                 | 70 mm        |

|                  |  |
|------------------|--|
| Durchmesser      |  |
| Deckenausschnitt |  |
| Einbautiefe      |  |
| Pendellänge      |  |

\* auch in der Farbe silber und schwarz erhältlich

