

LED AUFBAULEUCHE

SHINE



LICHTTECHNIK

Leistung	18 24 32 W
Lichtfarbe	3000 4000 K
Leuchtenlichtstrom	1800 2300 3000 lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Systemeffizienz	80 lm/W
Lebensdauer	30'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

WEITERE AUSFÜHRUNGEN	Phase NOT
----------------------	-------------

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtgehäuse	Aluminium
Abdeckung / Diffusor	Polycarbonat
Farbe	weiss
Länge	
Breite	
Höhe	39 mm

TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	DALI
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	110°
Ausstrahlcharakteristik	direkt/indirekt
Leuchtentyp	Aufbauleuchte rund
Montageart	Aufbaumontage Decke/Wand
Schutzart	IP 20
Schlagfest. / Schutzklasse	

Besonderes	Lichtstrom & Lichtfarbe einstellbar
------------	-------------------------------------

Durchmesser	
Deckenausschnitt	450 mm
Einbautiefe	
Pendellänge	