

# LED AUFBAULEUCHE

## LUNIGO



### LICHTTECHNIK

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leistung            | 5/10/20 W              |
| Lichtfarbe          | 3000/4000 K            |
| Leuchtenlichtstrom  | 2400 lm                |
| Farbwiedergabeindex | CRI >80                |
| Systemeffizienz     | 120 lm/W               |
| Lebensdauer         | 50'000 h               |
| Leuchtmittel        | LED nicht austauschbar |

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsgerät              | integriert                          |
| Betriebsgerät Steuerung    | DALI                                |
| Anschlussleistung          | 230 V                               |
| Ausstrahlwinkel            | 120°                                |
| Ausstrahlcharakteristik    | direkt                              |
| Leuchtentyp                | Aufbauleuchte rund                  |
| Montageart                 | Aufbaumontage Decke/Wand            |
| Schutzart                  | IP 65                               |
| Schlagfest. / Schutzklasse | IK06 / SKI                          |
| Besonderes                 | Lichtfarbe & Lichtstrom einstellbar |

### WERKSTOFFE & ABMESSUNG

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Leuchtengehäuse      | Aluminium |
| Abdeckung / Diffusor | Glas      |
| Farbe                | weiss     |
| Länge                |           |
| Breite               |           |
| Höhe                 | 79 mm     |

\*auch DALI Dimmbar erhältlich

|                  |        |
|------------------|--------|
| Durchmesser      | 240 mm |
| Deckenausschnitt |        |
| Einbautiefe      |        |
| Pendellänge      |        |

