

# LED AUFBAULEUCHTE

## FLAT SLIM



### LICHTTECHNIK

Leistung	25/41 W
Lichtfarbe	3000/4000K
Leuchtenlichtstrom	2500/4000 lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Systemeffizienz	100/98 lm/W
Lebensdauer	50'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	NEIN
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	down 130°, up 180°
Ausstrahlcharakteristik	direkt/indirekt
Leuchtentyp	Aufbauleuchte rund
Montageart	Aufbaumontage Decke
Schutzart	IP 65
Schlagfest. / Schutzklasse	IK03 / SKI
Besonderes	Lichtfarbe & Lichtstrom einstellbar

### WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtengehäuse	Aluminium-druckguss
Abdeckung / Diffusor	Triplex-Glas opal
Farbe	anthrazit metallic
Länge	
Breite	
Höhe	75mm

Durchmesser	400mm
Deckenausschnitt	
Einbautiefe	
Pendellänge	

