

LED AUFBAULEUCHTE

COSI



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leistung | 12W |
| Lichtfarbe | 2900 K |
| Leuchtenlichtstrom | 1020 lm |
| Farbwiedergabeindex | CRI >90 |
| Systemeffizienz | 70.8 lm/W |
| Lebensdauer | 50'000 h |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsgerät | integriert |
| Betriebsgerät Steuerung | Phasenan-/abschnitt |
| Anschlussleistung | 230 V |
| Ausstrahlwinkel | |
| Ausstrahlcharakteristik | |
| Leuchtentyp | direkt |
| Montageart | Aufbauleuchte eckig |
| Schutzart | Aufbaumontage Decke |
| Schlagfest. / Schutzklasse | IP 30 |
| Besonderes | |

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

| | |
|----------------------|----------------|
| Leuchtengehäuse | Aluminium |
| Abdeckung / Diffusor | Glas satiniert |
| Farbe | nickel matt |
| Länge | 210mm |
| Breite | 210mm |
| Höhe | 60mm |

| |
|------------------|
| Durchmesser |
| Deckenausschnitt |
| Einbautiefe |
| Pendellänge |

