

LED AUFBAULEUCHTE

BIRO CIRCLE



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leistung | 60 W |
| Lichtfarbe | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 6'480 lm |
| Farbwiedergabeindex | CRI >80 |
| Systemeffizienz | 108 lm/W |
| Lebensdauer | 50'000 h |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebsgerät | integriert |
| Betriebsgerät Steuerung | DALI |
| Anschlussleistung | 230 V |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Ausstrahlcharakteristik | direkt/indirekt |
| Leuchtentyp | Pendelleuchte rund |
| Montageart | Pendelmontage Decke |
| Schutzart | IP 20 |
| Schlagfest. / Schutzkasse | SKI |
| Besonderes | |

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Leuchtengehäuse | Aluminium / Stahl | Durchmesser | 600 mm |
| Abdeckung / Diffusor | Kunststoff | Deckenausschnitt | |
| Farbe | silber | Einbautiefe | |
| Länge | | Pendellänge | max. 5000 mm |
| Breite | | | |
| Höhe | 50 mm | | |

