

# LED AUFBAULEUCHE

## THEIA



### LICHTTECHNIK

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Leistung            | 19 W                   |
| Lichtfarbe          | 2900 K                 |
| Leuchtenlichtstrom  | 980 lm                 |
| Farbwiedergabeindex | CRI >90                |
| Systemeffizienz     | 51.5 lm/W              |
| Lebensdauer         | 50'000 h               |
| Leuchtmittel        | LED nicht austauschbar |

### TECHNISCHE DATEN

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsgerät              | integriert          |
| Betriebsgerät Steuerung    | NEIN                |
| Anschlussleistung          | 230 V               |
| Ausstrahlwinkel            |                     |
| Ausstrahlcharakteristik    | direkt/indirekt     |
| Leuchtentyp                | Aufbauleuchte eckig |
| Montageart                 | Aufbaumontage Wand  |
| Schutzart                  | IP 44               |
| Schlagfest. / Schutzklasse |                     |
| Besonderes                 |                     |

### WERKSTOFFE & ABMESSUNG

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Leuchtengehäuse      | Stahl        |
| Abdeckung / Diffusor | Glas opal    |
| Farbe                | mattschwarz* |
| Länge                | 600 mm*      |
| Breite               | 80 mm*       |
| Höhe                 | 45 mm*       |

|                  |
|------------------|
| Durchmesser      |
| Deckenausschnitt |
| Einbautiefe      |
| Pendellänge      |

\*auch in der Farbe chrom glanz und weiteren Grössen L 300 / 900 / 1200 mm erhältlich

