

LED AUFBAULEUCHE



LICHTTECHNIK

Leistung	8 W
Lichtfarbe	3000 K*
Leuchtenlichtstrom	682 lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Systemeffizienz	85 lm/W
Lebensdauer	50'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	NEIN
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	45°x96°*
Ausstrahlcharakteristik	direkt/indirekt
Leuchtentyp	Aufbauleuchte eckig
Montageart	Aufbaumontage Wand
Schutzart	IP 40
Schlagfest. / Schutzklasse	SKII
Besonderes	

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtengehäuse	Aluminium	Durchmesser
Abdeckung / Diffusor	PMMA	Deckenausschnitt
Farbe	antikbronze*	Einbautiefe
Länge		Pendellänge
Breite	120 mm*	
Höhe	120 mm	

*auch in der Lichtfarbe 2700K, 4000K, den Optiken 59°x90°, asymmetrisch, diffus, den Farben aluminiumgrau matt, antikweiss, weiss sowie den Breiten 340mm, 620mm

