

# LED AUFBAULEUCHE



## LICHTTECHNIK

Leistung	30 W
Lichtfarbe	3000 K   4000 K   6000 K
Leuchtenlichtstrom	2700 lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Systemeffizienz	90 lm/W
Lebensdauer	50'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	Phasenabschnitt
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	
Ausstrahlcharakteristik	direkt/indirekt
Leuchtentyp	Aufbauleuchte rund
Montageart	Aufbaumontage Decke
Schutzart	IP 20
Schlagfest. / Schutzklasse	IK04 / SKI
Besonderes	warm- kaltweiss einstellbar

## WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtengehäuse	Aluminium, Stahl	Durchmesser	330 mm*
Abdeckung / Diffusor	Kunststoff	Deckenausschnitt	
Farbe	weiss*	Einbautiefe	
Länge		Pendellänge	
Breite			
Höhe	45 mm		

\*auch in der Farbe schwarz und den Grössen D 440 und 550 mm erhältlich

