

LED AUFBAULEUCHE YLIP



LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Leistung | 8 W |
| Lichtfarbe | 3000 K / 4000 K / 5700 K |
| Leuchtenlichtstrom | 800 lm |
| Farbwiedergabeindex | CRI >80 |
| Systemeffizienz | 100 lm/W |
| Lebensdauer | 50'000 h |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Betriebsgerät | integriert |
| Betriebsgerät Steuerung | NEIN |
| Anschlussleistung | 230 V |
| Ausstrahlwinkel | 45° |
| Ausstrahlcharakteristik | direkt |
| Leuchtentyp | Aufbauleuchte rund |
| Montageart | Aufbaumontage Wand |
| Schutzart | IP 65 |
| Schlagfest. / Schutzklasse | IK06 |
| Besonderes | Lichtfarbe einstellbar |

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

| | |
|----------------------|------------------|
| Leuchtengehäuse | Aluminium |
| Abdeckung / Diffusor | Glas transparent |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 97,5 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 126 mm |

| | |
|------------------|--|
| Durchmesser | |
| Deckenausschnitt | |
| Einbautiefe | |
| Pendellänge | |

