

LED AUFBAULEUCHE



LICHTTECHNIK

Leistung	10 18 29 W
Lichtfarbe	3000 K 4000 K
Leuchtenlichtstrom	1150 2100 2800 lm
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Systemeffizienz	115 116.5 96.5 lm/W
Lebensdauer	50'000 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

WEITERE AUSFÜHRUNG	NOT erhältlich SENSOR erhältlich
--------------------	-------------------------------------


TECHNISCHE DATEN

Betriebsgerät	integriert
Betriebsgerät Steuerung	Phasenan- / abschnitt
Anschlussleistung	230 V
Ausstrahlwinkel	110°
Ausstrahlcharakteristik	direkt
Leuchtentyp	Aufbauleuchte rund
Montageart	Aufbaumontage Decke
Schutzart	IP 54
Schlafgest. / Schutzklasse	IK10 / SKII
Besonderes	Lichtfarbe & Lichtstrom einstellbar

WERKSTOFFE & ABMESSUNG

Leuchtengehäuse	Polycarbonat
Abdeckung / Diffusor	Polycarbonat opal
Farbe	schwarz*
Länge	
Breite	
Höhe	50 mm

*auch in den Farben weiss und anthrazit erhältlich



Durchmesser	270 mm
Deckenausschnitt	
Einbautiefe	
Pendellänge	

